

WOLF GUARDTECH 20W50 SF/CD

05/03/2025
1347

Усесезонна моторна олива для змащування бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів із турбонагнітачем і без нього. Ця олива вирізняється поєднанням гарних мийних і диспергувальних властивостей, а також низьким вмістом попелу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива підходить для змащування бензинових і дизельних двигунів, з турбонагнітачем і без нього, виготовлених із 1980 по 1989 рік.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: захист і чистота двигуна

SPECIFICATION LEVEL

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	170
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		121
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -15°C	ASTM D5293	mPa.s	7800
Температура займання COC	ASTM D92	°C	240
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.9

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

