

WOLF ESSENTIAL CI-4/SL 15W40

14/04/2025
75702

Cette huile moteur répond aux exigences principales de l'ACEA et de l'API concernant les moteurs à usage intensif. Ce lubrifiant possède des propriétés de nettoyage et de réduction de l'usure. Ce produit peut ne pas être disponible dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.

APPLICATIONS

Convient à tous les moteurs diesel Euro II et III modernes des équipements à usage intensif et à certains moteurs diesel Euro IV. Ce lubrifiant est idéal pour l'entretien des parcs mixtes.

FONCTIONNALITÉS

Protection du moteur: protection et durabilité optimales des moteurs

SPÉCIFICATIONS

ACEA	A3/B4	API	CG-4
ACEA	E7	API	CH-4
API	approval CI-4/SL	MB	229.1

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.7
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		145
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	225

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

