

# CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W30

Olio multigrade per uso generico per motori, trasmissioni, freni a bagno d'olio e sistemi idraulici di trattori agricoli.

## APPLICAZIONI

Questo olio multigrade è consigliato per la lubrificazione di motori diesel con o senza turbocompressore, motori a benzina a 4 tempi e motori GPL. Questo tipo di olio è stato progettato per la lubrificazione di cambi, differenziali, trasmissioni finali, prese di forza, freni a bagno d'olio e sistemi idraulici di trattori agricoli e motori di apparecchiature per il fuori strada.

## CARATTERISTICHE

Antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione comprovata di tutte le parti critiche

## SPECIFICA

<b>ACEA</b>	E3
<b>AFNOR</b>	NF E 68-603 E
<b>API</b>	CG-4
<b>API</b>	GL-4
<b>API</b>	GL-5 [Low speed/high torque]
<b>API</b>	SF/CE
<b>DIN</b>	51524 T3 HVLPD
<b>ALLISON</b>	C4 [Agriculture applic.]
<b>CASE</b>	MAT 3525
<b>CASE</b>	MAT 3526
<b>EATON VICKERS</b>	M-2950-S
<b>FORD</b>	ESN-M2C134 C/D
<b>FORD</b>	ESN-M2C159 B/C
<b>FORD</b>	FNH 82009202
<b>JD</b>	J20C
<b>JD</b>	J27
<b>MF</b>	M 1135
<b>MF</b>	M 1139
<b>MF</b>	M 1143
<b>MF</b>	M 1144
<b>MF</b>	M 1145
<b>NH</b>	NH 030C
<b>ZF</b>	TE-ML 03A
<b>ZF</b>	TE-ML 05K
<b>ZF</b>	TE-ML 06A
<b>ZF</b>	TE-ML 06B
<b>ZF</b>	TE-ML 06C
<b>ZF</b>	TE-ML 07B
<b>ZF</b>	TE-ML 07D

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	81.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		118
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	222

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

