

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 20W50 SF/CD

Dieses Mehrbereichsöl zur Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen mit und ohne Turbolader zeichnet sich durch eine Kombination guter Reinigungs- und Dispersionseigenschaften bei niedrigem Ascheanteil aus.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbo der Baujahre 1980 bis 1989 geeignet.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	170
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Viskositätsindex	ASTM D2270		121
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	7800
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	240
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.9

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

