

# WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 6

14/04/2025  
3012

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості спеціально розроблено для шестишвидкісних автоматичних трансмісій ZF. Його особливий склад забезпечує безперебійну роботу та плавне перемикання передач.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Переважно призначена для шестишвидкісних автоматичних трансмісій ZF, які встановлено в BMW, Jaguar та Land Rover, вона також підходить для інших ВОО, які рекомендують цей тип рідини (наприклад, Audi Quattro).

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії  
Фрикційні властивості: дуже плавне перемикання передач, відсутність вібрацій  
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

## SPECIFICATION LEVEL

AML	4G4319A509/AA/S	HYUNDAI	040000C90SG
BENTLEY	PY112995PA	JAGUAR	Fluid 8432
BMW	83 22 2 305 396	LAND ROVER	TYK500050
BMW	83220142516	MASERATI	231603
BMW	ATF 2	VW	G 055 005
BMW	M-1375.4	ZF	TE-ML 11

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	31.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.17
Індекс в'язкості	ASTM D2270		152
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	202
Колір	VISUAL		AMBER

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

