

CHAMPION LIFE EXTENSION 10W40 HM

Półsyntetyczny olej oparty na starannie wyselekcjonowanych, wysoko przetworzonych olejach bazowych. Odpowiedni do smarowania 4-suwowych silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Spełnia wymagania specyfikacji API SM w odniesieniu do silników benzynowych z wydłużonymi okresami między wymianami oleju.

ZASTOSOWANIA

Wolnossące i turbodoładowane silniki wysokoprężne [także z bezpośrednim wtryskiem] oraz wysokowydajne silniki benzynowe. Umożliwia wydłużenie okresów między wymianami oleju.

CECHY

Kompleksowa ochrona silnika: wyjątkowa trwałość i czystość silnika
Zimny rozruch: bardzo dobra płynność w niskich temperaturach
Rzadsze wymiany oleju: dłuższe przerwy między wymianami oleju

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	SM/CF	RENAULT	RN 0710
MB	226.5	VW	502 00
MB	229.3	VW	505 00

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	95.4
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.1
Indeks lepkości	ASTM D2270		152
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36
Lepkość SDW w temp. -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.0
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

