

CHAMPION WAY OIL

ISO 220

This oil is particularly used for the lubrication of machine tool slideways. By the use of special additives, the adhesive and lubricity properties are increased and shocks (so-called stick-slip) are avoided.

KÄYTTÖKOHTEET

This oil is specifically suitable for slideways of machine tools, chains, reductions, and general lubrication of machines when oil spattering has to be avoided.

OMINAISUUDET

Stick-slip performance: good stick-slip test results

Extreme pressure properties: mild EP properties

LUOKITUKSET

AFNOR	NF E 48-603 HM	DIN	51524 Part 2
DIN	51502 CGLP	CININNATI	MILACRON P-50

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	210
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		93
A.N. [kolorimetrinen]	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-18
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	240

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

