

CHAMPION PNEUMA ISO 22

Bu yağ, pnömatik araçların yağlanması için kullanılır. Yapışmayı ve paslanma önlemeyi iyileştirmek için katkı maddeleri ve nemi emmek için emülsiyonlaştırıcı içerir. Ayrıca yıpranmayı önleyici ve yüksek basınç katkı maddelerine sahiptir.

UYGULAMALAR

Bu madeni yağ, örneğin delme ekipmanı gibi basınçlı hava ile çalıştırılan araçlarda kullanılır. ISO 22 yağı özellikle çok düşük çevre sıcaklıkları için uygundur.

ÖZELLİKLER

Aşırı basınç özellikleri: iyi EP özellikleri

Köpüklenmeyi önleme: yeterli köpüklenmeyi önleme performansı

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN 51502 D ISO 6743-11 CLASS LP

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.862
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	22.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	4.65
Viskozite indeksi	ASTM D2270		131
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	200

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

