

# CHAMPION U.T.T. OIL 100

Speciale olie bestemd voor automatische versnellingsbakken, hydraulische systemen, remmen en koppelingen van tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road machines. Deze olie (Universal Tractor Transmission Oil) mag nooit voor smering van de motor worden gebruikt. Indien de fabrikant een olie voor smering van alle onderdelen inclusief de motor vereist, wordt aan een Super Tractor Oil Universal gerefereerd.

## TOEPASSINGEN

Vanwege zijn multifunctionele aard wordt deze olie gebruikt in transmissies, hefinrichtingen, achterassen, natte remmen van landbouwtractoren, off-road machines en mobiele hydraulische systemen (kranen, verdeelblokken, stuurbebrachting).

## KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: betrouwbare bescherming van alle onderdelen

## SPECIFICATIES

<b>API</b>	GL-4	<b>CASE</b>	MS1210
<b>ALLISON</b>	C3	<b>CATERPILLAR</b>	T0-2
<b>CASE</b>	IH HY-TRAN B6	<b>FORD</b>	ESN-M2C-41 A/B
<b>CASE</b>	IH HY-TRAN PLUS	<b>JCB</b>	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
<b>CASE</b>	MS1204	<b>MF</b>	M 1110
<b>CASE</b>	MS1207	<b>MF</b>	M 1141
<b>CASE</b>	MS1209		

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	35.4
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		149
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	208

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

