

# WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2/C3

27/07/2023  
65629

Syntetyczny skład tego oleju zapewnia bardziej efektywną pracę i czystość silnika bez skracania okresów między wymianami. Szeroki zakres stosowania tego środka smarnego pozwala zaoferować doskonałą jakość serwisu licznych pojazdów różnych marek.

## ZASTOSOWANIA

Tego oleju silnikowego można używać w układach z funkcją oczyszczania spalin lub bez niej, w których wymagane są oleje C2 lub C3. Ponadto produkt jest zgodny ze specyfikacją Renault RN 17. Oznacza to, że można używać go w silnikach, w których wcześniej używano RN0700 i RN0710 — umożliwia to serwisowanie kilku modeli Dacia i Renault z wykorzystaniem tego oleju.

## CECHY

Szersze zastosowanie: ograniczenie kosztów środków smarnych

Znaczące ograniczenie tarcia: większa oszczędność paliwa i niższe emisje

Doskonała czystość silnika: nadzwyczajna ochrona silnika podczas całego okresu między wymianami oleju

## OSIĄGI

|         |                      |         |                            |
|---------|----------------------|---------|----------------------------|
| ACEA    | C2                   | MB      | 226.52                     |
| ACEA    | C3                   | MB      | 229.31                     |
| API     | SN                   | MB      | approval 229.51            |
| BMW     | approval LONGLIFE-04 | MB      | approval 229.52            |
| FIAT    | 9.55535-S1           | OPEL    | approval OV 040 1547 - D30 |
| FIAT    | 9.55535-S3           | OPEL    | GM-LL-A-025                |
| FORD    | WSS-M2C917-A         | OPEL    | GM-LL-B-025                |
| GM      | approval dexos2™     | RENAULT | RN17 Level                 |
| HYUNDAI | .                    | VW      | approval 505 00            |
| IVECO   | 18-1811 Classe SC1   | VW      | approval 505 01            |
| KIA     | .                    |         |                            |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



## TYPOWE CECHY

| Test                                 | Metoda     | Jednostka | Średni wynik |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Gęstość w temp. 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml      | 0.852        |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445  | mm²/s     | 70.9         |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C   | ASTM D445  | mm²/s     | 12.0         |
| Indeks lepkości                      | ASTM D2270 |           | 167          |
| B.N. (metoda HClO <sub>4</sub> )     | ASTM D2896 | mg KOH/g  | 7.8          |
| Temperatura krzepnięcia              | ASTM D6892 | °C        | -45          |
| Dodatki siarczanów w popiele         | ASTM D874  | Mass %    | 0.78         |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

