

CHAMPION WAY OIL

ISO 220

Dieses Öl wird insbesondere zur Schmierung von Gleitbahnen von Werkzeugmaschinen verwendet. Durch Verwendung spezieller Additive werden die Haft- und Schmiereigenschaften verbessert und Ruckhaftung [so genannter Stick-Slip] vermieden.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist insbesondere für Gleitbahnen von Werkzeugmaschinen, Ketten und Reduktionsgetrieben sowie zur allgemeinen Schmierung von Maschinen geeignet, bei denen Ölspritzer vermieden werden müssen.

MERKMALE

Stick-Slip-Leistung: gute Stick-Slip-Testergebnisse

„Extreme Pressure“-Eigenschaften: gute „Extreme Pressure“-Eigenschaften

EINSATZEMPFEHLUNG

AFNOR	NF E 48-603 HM	DIN	51524 Part 2
DIN	51502 CGLP	CINCINNATI	MILACRON P-50

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	210
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.9
Viskositätsindex	ASTM D2270		93
A.N. [Kolorimetrisch]	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-18
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	240

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

