

CHAMPION ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+

Ohentamaton etyleeniglykoliin pohjautuva jäähdytysainetiiviste moottoreille. Siinä on hyödynnetty orgaanista haponestoteknologiaa (OAT). Tuote ei sisällä nitriittejä, amiineja ja fosfaatteja, eikä se sisällä myöskään boraattia ja silikaattia. Sen edistynyt teknologia antaa täydellisen ja pysyvän suojan kaikille jäähdytysjärjestelmän osille ja mahdollistaa 4–6 vuoden tai 250 000 kilometrin elinkaaren henkilöautoissa ja 500 000 kilometrin elinkaaren ammattikäytössä.

KÄYTTÖKOhteet

Kehitetty pitkäaikaiseen käyttöön kaikissa moottoreissa, erityisesti alumiini-, valurauta- ja magnesiumseoksista valmistetuissa moottoreissa. Ei paras valinta vanhoille jäähdytysjärjestelmille, joissa on kupariset/messinkiset jäähdyttimet ja lämmityslaitteen kennot, eikä etenäkään niissä käytetyille lyijyjuotteille. Sopii ohennettuna avoimiin ja suljettuihin jäähdytyskiertoihin (ajoneuvot ja lämmitys). Ohennusta demineralisoidulla vedellä suositellaan. Suojalämpötila: -16 °C:ssa tarvitaan 30 % jäänestoaainetta // -22 °C:ssa tarvitaan 40 % jäänestoaainetta // -36 °C:ssa tarvitaan 50 % jäänestoaainetta.

OMINAISUUDET

Korroosionesto-ominaisuudet: suojaa järjestelmää erinomaisesti

Helppo käyttää: pitkä käyttöikä

Kattava järjestelmän suojaus: Loistavat lämmönsiirto- ja dispergointiominaisuudet

SUORITUSKYKY

AFNOR	NF R 15-601	MAN	324 SNF
ASTM	D3306	MB	325.2
ASTM	D4985	MB	325.3
BS	6580	MTU	MTL 5048
POLISH STANDARD	PN-C-40007	VW	TL 774-D
SAE	J1034	VW	TL 774-F
DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Happamuuden säätö	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	6.5
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.117
Väri	VISUAL		PINK

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

