

WOLF GUARDTECH 20W50 SN/CF

10/07/2023
16147

Минеральное моторное масло высочайшего класса для большинства 4-тактных дизельных и бензиновых двигателей автомобилей и легких грузовиков. Благодаря тщательно подобранному составу масло отличается очень высокой стойкостью к окислению, а также обладает оптимальными качествами моющих присадок и диспергентов. Стойкая масляная пленка гарантирует высокую смазывающую способность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может применяться в современных 4-тактных бензиновых двигателях (многоклапанные, с трубнонаддувом и т.п.) и 4-тактных дизельных двигателях, с трубнонаддувом или без него.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SN/CF	VW	501 01
MB	229.1	VW	505 00

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	167
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		122
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-27
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.03
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

