

WOLF OUTBOARD 4T 10W30

10/07/2023
1925

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën, bedoeld voor 4-taktmotoren. Speciaal is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de NMMA FC-W-specificatie. Deze olie levert een verhoogde bescherming tegen corrosie, ook in een omgeving met zout water. Het bevat tevens een uniek anti-slijtagepakket op basis van molybdeen/zink-technologie.

TOEPASSINGEN

Deze olie is met name bestemd voor de smering van moderne 4-takt-buitenboordmotoren (bijv. Mercury Marine, Yamaha). De olie kan ook worden gebruikt in oudere 4-takt-buitenboordmotoren.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

API	SJ	NMMA	approval FC-W
API	SL		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		159
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.