

# WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID

13/10/2023  
5078

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Het is een multifunctionele hydraulische vloeistof, specifiek ontworpen voor gebruik in alle circuits en binnen een temperatuurbereik van -40 °C tot 130 °C. Deze vloeistof heeft een zeer hoge viscositeitsindex, een buitengewoon goede oxidatiestabiliteit, eigenschappen tegen schuimvorming en roestvorming. De vloeistof heeft een uniek wrijvingsverlagend additief voor de verlaging van slijtage en geluidsproductie door de hydraulische pomp.

## TOEPASSINGEN

Deze multifunctionele vloeistof kan worden gebruikt in de volgende toepassingen: hydraulische veersystemen, schokdempers, hydrostatische regelaars, gecentraliseerde hydraulische circuits, stuurbekrachtigingen en niveauregelaars. De vloeistof is tevens geschikt voor veersystemen en stuurinrichtingen van MAN-trucks.

## KENMERKEN

Stolpunt: uitstekende eigenschappen voor lage temperaturen

## SPECIFICATIES

|               |              |         |                    |
|---------------|--------------|---------|--------------------|
| CHF           | 11S          | MB      | 001989240312       |
| CHF           | 202          | MB      | 345.0              |
| DIN           | 51524 T3     | MB      | Q1320001           |
| ISO           | 7308         | OPEL    | GM 1940715         |
| BENTLEY       | RH 5000      | OPEL    | GM 1940766         |
| BMW           | 82110148132  | PORSCHE | 000.043.203.33     |
| BMW           | 82111468041  | PORSCHE | 000.043.206.56     |
| BMW           | 83290429576  | PSA     | 9979 A4            |
| CHRYSLER      | MS 11655     | PSA     | S71 2710           |
| CHRYSLER      | MS 5931      | SAAB    | 3032380            |
| DAIMLER TRUCK | DTFR 31B120  | SAAB    | 9-3 power steering |
| FENDT         | X902011622   | SAAB    | 9-5 power steering |
| FIAT          | 9.55550-AG3  | VOLVO   | 1161529-1          |
| FIAT          | 9.55550-SA1  | VOLVO   | 30741424           |
| FORD          | WSS-M2C204-A | VW      | G 002 000          |
| GM            | 9985835      | VW      | G 004 000          |
| HYUNDAI       | PSF-4        | VW      | TL 521 46          |
| MAN           | M3289        | ZF      | TE-ML 02K          |
| MB            | 001989240310 | ZF      | TE-ML 09B          |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Kleur                               | ASTM D1500 |                    | green               |
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.823               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 19.2                |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 6.3                 |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |                    | 322                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C                 | -54                 |
| Brookfield-viscositeit bij -40 °C   | ASTM D2983 | mPa.s              | 840                 |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C                 | 156                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

