

WOLF VITALTECH 10W40 ULTRA

04/09/2023
1227

Данный полусинтетический смазочный материал создан на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло для дизельных двигателей наивысшего качества Ultra High Performance Diesel (UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для большегрузных автомобилей. Оно не подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Превосходно подходит как для новых, так и для старых автомобилей с дизельным двигателем. Превосходит строгие требования большинства производителей США и Европы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя
Экономия топлива: низкий расход топлива и сокращение выбросов CO₂
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ACEA	E4	DEUTZ	DQC-III-18
ACEA	E7	GLOBAL	DHD-1
API	CF-4	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
API	CG-4	IVECO	18-1804 Classe T3 E4
API	CH-4	MACK	approval EO-N
API	CI-4/SL	MACK	EO-M PLUS
JASO	DH-1	MAN	approval M3277
ALLISON	C4	MAN	M3275-1
CATERPILLAR	ECF-1a	MB	228.3
CATERPILLAR	ECF-2	MB	229.1
CATERPILLAR	TO-2	MB	approval 228.5
CUMMINS	CES 20076	MTU	approval Oil Category 3
CUMMINS	CES 20077	MTU	Oil Category 1
CUMMINS	CES 20078	MTU	Oil Category 2
DAF	EXTENDED DRAIN	RENAULT	approval RLD-2
DAIMLER TRUCK	DTFR 15B110	RENAULT	RLD
DAIMLER TRUCK	DTFR 15B120	RENAULT	RXD
DETROIT DIESEL	93K215	VOLVO	approval VDS-3
DEUTZ	DQC-III-10		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	91.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		153
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5000
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.43
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

