

WOLF LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN

10/07/2023
9184

Tämä on litium-kalsiumrasva, jonka pohjana ovat mineraaliöljyt. Se sisältää kulumista estäviä lisäaineita sekä hapettumisen- ja korroosionestoaineita. Lisäksi tuotteessa on pieni määrä tarttumista parantavia polymeerejä. Tavallisiin litiumrasvoihin verrattuna tämä rasva hylkii vettä ja suojaa ruosteelta tehokkaammin. Tuote soveltuu myös kohtalaisella nopeudella liikkuvien ja raskaasti kuormitettujen laakerien voiteluun.

KÄYTTÖKOhteet

Käytetään raskaan kuormituksen teollisuussovelluksissa, joissa vesipesu aiheuttaa ongelmia. Tuote sopii myös raskaisiin koneisiin, joita käytetään ulkona märissä ja likaisissa olosuhteissa. Lämpötila-alue -30 °C – +120 °C, enimmäislämpötila +130 °C

OMINAISUUDET

Hyvä vedenkestävyys.: Hyvä vedenkestävyys

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		SMOOTH
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.910
Väri	VISUAL		GREEN
NLGI-luokitus	ASTM D217		2
Toteutunut läpäisy (60 iskua)	ISO 2137	0.1 mm	280
Tippumispiste	ISO 2176/IP 396	°C	190
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3400

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

