

# WOLF OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS

29/04/2024  
65603

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный по последней технологии на основе высококачественных базовых масел. Он соответствует высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Его можно использовать для двигателей, оборудованных системами дополнительной очистки выхлопных газов, и для дизельного топлива с низким содержанием серы (не более 50 част/млн).

## ПРИМЕНЕНИЕ

Специально рекомендовано для двигателей больших грузовиков в соответствии со стандартом EURO V и подходит для большинства двигателей Euro VI. Превосходная совместимость со всеми системами и устройствами дополнительной очистки отработавших газов (EGR, SCR, DPF и т.д.) в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы (макс. 50 част./млн). Может использоваться и в старых дизельных двигателях (Euro II, III, IV). Также подходит для некоторых газовых двигателей (CNG).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита систем очистки выхлопных газов

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

Экономия топлива: снижение уровня потребления топлива и выбросов CO<sub>2</sub>

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|                |                       |         |                           |
|----------------|-----------------------|---------|---------------------------|
| ACEA           | E11                   | FORD    | WSS-M2C171-F1             |
| ACEA           | E6-16                 | IVECO   | 18-1804 Classe T2 E7      |
| ACEA           | E7                    | JD      | JDQ-78X                   |
| ACEA           | E8                    | MACK    | approval EO-N             |
| ACEA           | E9-16                 | MACK    | EO-M PLUS                 |
| API            | approval CI-4         | MAN     | M3271-1                   |
| API            | SL                    | MAN     | M3477                     |
| JASO           | DH-1                  | MB      | 226.9                     |
| JASO           | DH-2                  | MB      | 228.31                    |
| ALLISON        | C4                    | MB      | 228.51                    |
| CATERPILLAR    | ECF-1a                | MTU     | approval Oil Category 3.1 |
| CATERPILLAR    | TO-2                  | MTU     | Oil Category 2.1          |
| CUMMINS        | CES 20076             | RENAULT | approval RLD-2            |
| CUMMINS        | CES 20077             | RENAULT | RGD                       |
| CUMMINS        | CES 20078             | RENAULT | RLD                       |
| DAF            | EXTENDED DRAIN        | RENAULT | RXD                       |
| DAIMLER TRUCK  | approval DTFR 15C110  | SCANIA  | LA                        |
| DAIMLER TRUCK  | DTFR 15C100           | VOLVO   | approval VDS-3            |
| DETROIT DIESEL | DFS 93K215            |         |                           |
| DEUTZ          | approval DQC-IV-18 LA |         |                           |
| DEUTZ          | DQC IV-10 LA          |         |                           |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                                | Метод      | Единица            | Средний результат |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.859             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 87.9              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 13.7              |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 159               |
| В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 10.4              |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -36               |
| Вязкость CCS при -25 °C                             | ASTM D5293 | mPa.s              | 5200              |
| Сульфатная зола                                     | ASTM D874  | Mass %             | 0.99              |
| Температура вспышки COC                             | ASTM D92   | °C                 | 230               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

