

# LDS FLUID

*Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Это высокоэффективная гидравлическая жидкость, которая используется в силовых агрегатах современных автомобилей, среди которых можно отметить Citroën. Она подходит для всех экстремальных температур окружающей среды и гарантирует полную эффективность в диапазоне температур системы от -40 °C до более 130 °C. Не совместима с минеральными (зелеными) жидкостями!*

## ПРИМЕНЕНИЕ

Эта жидкость специально создана для гидравлических систем (среди прочего для последних моделей Citroën с подвеской Hydractive 3). Благодаря своим особенностям она используется в таких устройствах, как усилитель рулевого управления, система регулирования уровня, амортизаторы, гидропневматическая подвеска и система управления устойчивости. Не используйте, если рекомендуется минеральная жидкость (LHM Plus зеленого цвета).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антикоррозийная защита: полная защита системы

Температура застывания: превосходные температурные качества

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|     |          |     |          |
|-----|----------|-----|----------|
| ISO | 7308     | PSA | S71 2710 |
| DIN | 51524 T3 |     |          |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                               | Метод      | Единица            | Средний результат |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                | ASTM D4052 | g/ml               | 0.830             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 19.0              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 6.0               |
| Индекс вязкости                    | ASTM D2270 |                    | 303               |
| Температура текучести              | ASTM D6892 | °C                 | -57               |
| Температура вспышки COC            | ASTM D92   | °C                 | 156               |
| Цвет                               | VISUAL     |                    | ORANGE            |
| Кинематическая вязкость при -40 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 1100              |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION