# WOLF AROW
# ARCTIC XHV 28

25/09/2026
24500

Deze volledig synthetische hydraulische olie is met name geschikt voor gebruik in gebieden met een zeer lage temperatuur. Het heeft uitstekende reinigings- en dispersie-eigenschappen, in combinatie met een geringe neiging tot schuimvorming. De extreem hoge viscositeitsindex biedt bescherming tegen aanzienlijke temperatuurstijgingen terwijl de viscositeit extreem stabiel blijft.

## TOEPASSINGEN

Deze olie wordt gebruikt in hydraulische systemen die starten bij zeer lage temperaturen met een daaropvolgende stijging van de bedrijfstemperatuur. De bouw, bosbouw en mijnbouw in arctische gebieden behoren tot de typische toepassingen waarvoor deze olie is ontwikkeld.

## KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: hoge mate van bescherming
Eigenschappen tegen schuimvorming: zeer goede antischuimeigenschappen
Temperatuurstabiliteit: hoge viscositeitsstabiliteit

## SPECIFICATIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFNOR | NF E 48-603 HV | ISO | 6743-4, HV |
| AFNOR | NF E 48-690 | CINCINNATI | MACHINE P-68 (ISO 32) |
| AFNOR | NF E 48-691 | DENISON | HF-2 |
| DIN | 51524 T3 HVLP | EATON VICKERS | I-286-S |
| ISO | 11158, HV | EATON VICKERS | M-2950-S |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|---|---|---|---|
| Dichtheid bij 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.847 |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C | ASTM D445 | $mm^2/s$ | 29.5 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445 | $mm^2/s$ | 8.87 |
| Viscositeitsindex | ASTM D2270 | | 306 |
| Stolpunt | ASTM D6892 | °C | -51 |
| Vlampunt COC | ASTM D92 | °C | 152 |

**We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV