

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2/C3

La formula di questo olio motore sintetico garantisce prestazioni del motore migliori e più pulite, senza ridurre i periodi di sostituzione dell'olio. L'ampia applicabilità di questo lubrificante consente di offrire una perfetta manutenzione per differenti veicoli di numerosi marchi.

APPLICAZIONI

Olio motore utilizzabile nei sistemi con o senza post-trattamento dei gas di scarico che richiedevano oli motore C2 o C3. Questo olio motore, inoltre, è conforme alla specifica Renault RN 17, per cui questo lubrificante può essere impiegato al posto dei precedenti RN0700 e RN0710, offrendo una soluzione per vari modelli Dacia e Renault con questo olio motore.

CARATTERISTICHE

Ampia copertura: riduzione dei costi dei lubrificanti

Notevole riduzione dell'attrito: incremento del risparmio di carburante e riduzione delle emissioni

Pulizia eccellente del motore: protezione eccezionale del motore durante l'intero periodo di sostituzione dell'olio

SPECIFICA

VW	approval 505 01	MB	approval 229.52
VW	approval 505 00	IVECO	18-1811 Classe SC1
RENAULT	RN17 Level	FORD	WSS-M2C917-A
BMW	approval LONGLIFE-04	OPEL	GM-LL-A-025
API	SN	OPEL	GM-LL-B-025
GM	approval dexos2™	HYUNDAI	.
FIAT	9.55535-S3	KIA	.
FIAT	9.55535-S1	ACEA	C2
MB	229.31	ACEA	C3
MB	229.51	OPEL	approval 0V 040 1547 - D30

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	70.9
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		167
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.78

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

