

CHAMPION COMPETE SL/CF 10W40 B4

Dieses Motoröl erfüllt die zentralen ACEA- und API-Anforderungen für Personenkraftwagen. Es bietet eine ausgezeichnete Motorreinheit und vollständigen Schutz für alle Motorkomponenten. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit standardmäßigem Ansaugen und Kompressoren. Speziell empfohlen für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung, einschließlich Common-Rail-Direkteinspritzsystemen.

MERKMALE

SPEZIFIKATIONEN

| | | | |
|------------|--------|-------------|----------|
| API | SL/CF | VW | 505 00 |
| MB | 229.1 | ACEA | A3/B4 |
| VW | 501 01 | ACEA | A3/B3-16 |

TYPISCHE KENNDATEN

| Test | Methode | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.865 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 90.1 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 13.8 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | | 155 |
| Basenzahl [HClO4-Methode] | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.1 |
| Stockpunkt | ASTM D6892 | °C | -33 |
| Verdunstungsverlust [Noack] | CEC L-040-93[B] | % M/M | 10.0 |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

