

CHAMPION EP GEAR OIL ISO 320

Dit is een 'extreme pressure'-olie voor industriële tandwielkasten. De paraffine-achtige eigenschappen van de basisolie garandeert een uitstekende vorm van de viscositeit-temperatuurkromme en een hoge weerstand tegen oxidatie en veroudering. De gunstige eigenschap van een minerale basisolie wordt verder versterkt door de toevoeging van geschikte additieven. De 'high pressure'-additieven op basis van zwavel en fosforverbindingen vormen een chemische film op de tandoppervlakken, en op die manier wordt slijtage voorkomen en een merkbare verlaging van de wrijving gerealiseerd. Speciale additieven die corrosie en schuimvorming tegengaan vervolmaken de samenstelling van deze olie.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt aanbevolen voor de smering van tandwielkasten (smering via oliebad, olienevel of oliecirculatie) en is met name geschikt voor zware belastingen en hoge temperaturen.

KENMERKEN

'Extreme pressure'-eigenschappen: uitstekende EP-eigenschappen
Bescherming tegen slijtage en oxidatie: adequate bescherming van systemen

SPECIFICATIES

AGMA	9005-E02	DIN	51517 CLP
AISE	224	DAVID BROWN	S1.53.101E

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	330
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	24.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		94
A.N. [colorimetrisch]	ASTM D974	mg KOH/g	0.38
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-21
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	255
FZG-test	DIN 51354		12

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

