

WOLF MOLY ANH CA GREASE EP 2

14/04/2025
9220

Tämä monipuolinen litiumiton tuote on vedettömällä kalsiumilla (ANH Ca) paksunnettu mineraaliöljypohjainen voitelurasva.

Rasva sisältää hapettumisen- ja korroosionestoaineita, paineensiedon ja kulumiseneston lisäaineita sekä kiinteitä voiteluaineita.

KÄYTTÖKOHTTEET

ANH Ca -paksunnin ja erikoisraakaöljysekoitus tekevät tästä rasvasta sopivan vaihtoehdon keskiraskaasti kuormitettujen laakereiden voiteluun sekä käyttöön märissä ja korroosiota aiheuttavissa ympäristöissä. Tässä voitelurasvassa yhdistyvät erinomainen tarttuvuus ja vettähylykyys.

OMINAISUUDET

Korroosiosuoja: Erittäin hyvä korroosiosuoja

Sopii moniin sovelluksiin

: Laaja käyttöala

Vedenkestävyys: Erinomainen vastustuskyky veden huuhtomista vastaan

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		SMOOTH
Väri	VISUAL		BLACK
NLGI-luokitus	ASTM D217		2
Toteutunut läpäisy (60 iskua)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Tippumis piste	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

