

MULTIGRADE MS-V SAE 0W20

21/08/2023
65617

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base cuidadosamente seleccionados y de muy alta calidad. Se ha diseñado específicamente para los motores Volvo Engine Architecture (VEA). Esta especificación VOLVO VCC RBS0-2AE exige una alta estabilidad frente a oxidación para garantizar largos intervalos de sustitución de hasta 30.000 km. Además, se produce un ahorro del 3,4 % de combustible en comparación con un aceite de referencia.

APLICACIONES

Aunque el producto se ha desarrollado principalmente para su uso obligatorio en los motores Volvo Engine Architecture (VEA) de gasolina y diésel de inyección directa, también es apto para turismos de otros fabricantes que necesiten este grado de viscosidad y un rendimiento ACEA A1/B1, lo que lo convierte en un aceite de aplicación para varios vehículos. Además, este lubricante proporciona una película consistente y extremadamente rápida en el arranque en frío a bajas temperaturas y ofrece una alta estabilidad térmica en condiciones de funcionamiento para servicio pesado.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO₂

Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

RENDIMIENTO

ACEA	A1/B1-12	FIAT	9.55535-DM1
ACEA	C5-16	FIAT	9.55535-DSX
API	SN	VOLVO	VCC RBS0-2AE

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	47.9
Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		172
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-48
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.8
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	224

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION