

WOLF MOTO 4T 5W50 RACING ESTER

10/07/2023
29168

Это синтетическое моторное масло для мотоциклов включает революционную технологию присадок и базовые масла на основе эфира. Это масло улучшает работу двигателя и полностью защищает все смазываемые детали. Этот мощный состав подходит для большинства мотоциклов на рынке благодаря своим высококачественным характеристикам.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов превосходит требования стандартов API SN, SM, SL, SJ, SH и SG. Оно превосходит требования, установленные различными производителями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN JASO approval MA2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	104
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		189
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

