

CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE

Защитные свойства этого масла для цепи остаются активными в гоночных условиях благодаря его революционной вязкости. Более того, это масло отличается великолепной водостойкостью, сводит износ и коррозию к минимуму, а также полностью безопасно для уплотнительных колец.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это универсальное масло эффективно проникает в цепь и обеспечивает превосходную адгезию, что делает его идеальным для любых дорожных условий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непревзойденная вязкость: прилипает к цепи

Водостойкость: не смывается

Защита цепи: повышение надежности цепи за счет обеспечения устойчивости к коррозии и износу

СПЕЦИФИКАЦИИ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Температура вспышки РМСС	ASTM D93	°C	-97
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.650
Цвет	VISUAL		WHITE

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

