

WOLF CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

14/04/2025
9183

Це літєво-кальцієве мастило на основі мінеральних олив. Містить протизношувальні присадки, антиоксиданти й інгібітори корозії. Також містить невелику кількість полімеру для покращення адгезії. У порівнянні з класичними літєвими мастилами цей продукт вирізняється кращою водостійкістю та захистом від іржі. Цей засіб також підходить для змащування підшипників, які повільно рухаються та перебувають під високим навантаженням.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило ідеально підходить для важкого промислового обладнання у водних середовищах. Діапазон температур: від -20 до +120 °C, макс. +130 °C

ОСОБЛИВОСТІ

: Чудова водостійкість

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-20	ISO	L-XB(F)CHB2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		Smooth
Колір	VISUAL		RED
Класифікація NLGI	ASTM D217		2
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	280
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	190
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	5500

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

