

# CHAMPION PRORACING GP 2T ESTER +

Olio motore totalmente sintetico adatto ai requisiti della maggior parte dei motocicli a due tempi più performanti. La tecnologia Ester+ Adaptive Shield supera i limiti dei convenzionali prodotti totalmente sintetici a base di esteri. Questa formula innovativa garantisce proprietà lubrificanti eccezionali, riduzione dell'usura, maggiore protezione dei componenti e minore attrito nel motore.

## APPLICAZIONI

Olio motore per motocicli che soddisfa ampiamente gli standard API TC, TC+, ISO L-EGB e JASI FB, ampliando le possibilità di utilizzo a una vasta gamma di moto sportive e motocicli a due tempi per impiego in fuoristrada. Utilizzato solo per la lubrificazione mista e non adatto per quella separata.

## CARATTERISTICHE

Tecnologia Champion Ester+ Adaptive Shield: prestazioni eccezionali dei motori

## SPECIFICA

<b>API</b>	TC+	<b>JASO</b>	FB
<b>ISO</b>	L-EGB	<b>API</b>	TC

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.911
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	111
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		142
B.N. (metodo HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	2.9
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	240
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

