

MULTIGRADE CK-4 SAE 10W40

Это полусинтетическое масло увеличивает срок службы оборудования, так как отличается превосходной износостойкостью и поддерживает чистоту двигателя. Высокая износостойкость достигается благодаря наличию дополнительных присадок, обеспечивающих отличную устойчивость к окислению, расщеплению и аэрации. Формула масла была изменена для увеличения срока службы по сравнению с аналогичными моторными маслами предыдущего поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло для мощных двигателей отвечает требованиям спецификаций различных производителей оборудования. Оно полностью обратно совместимо с требованиями спецификации CJ-4, что обеспечивает возможность применения как в машинах обычной, так и повышенной проходимости. Масло может использоваться с технологиями управления выбросами EURO IV, V и VI на грузовиках, а также IIIB, IV и Tier 4i, 4f для машин повышенной проходимости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повышенная износостойкость: увеличенный срок службы оборудования

Повышенная устойчивость к расщеплению: устойчивость оптимальных характеристик масла

Повышенная чистота двигателя: увеличенное время бесперебойной работы автомобиля

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ACEA	E11	DEUTZ	DQC-III-10 LA
ACEA	E9-16	DEUTZ	DQC-III-18 LA
API	CI-4	FORD	WSS-M2C171-F1
API	CJ-4	JD	JDQ-78X
API	CK-4	MACK	EO-M PLUS
API	SN	MACK	EO-N
JASO	DH-1	MACK	EO-N Premium Plus
JASO	DH-2	MACK	EO-O Premium Plus
ALLISON	C4	MACK	EO-S 4.5
API	CI-4 Plus	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-1a	MAN	M3775
CATERPILLAR	ECF-2	MB	228.31
CATERPILLAR	ECF-3	MTU	Oil Category 2.1
CATERPILLAR	TO-2	RENAULT	RGD
CUMMINS	CES 20076	RENAULT	RLD
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	RLD-2
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RLD-3
CUMMINS	CES 20081	RENAULT	RLD-4
CUMMINS	CES 20086	RENAULT	RXD
DAIMLER TRUCK	DTFR 15C100	VOLVO	VDS-3
DETROIT DIESEL	DFS 93K215	VOLVO	VDS-4
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	VOLVO	VDS-4.5
DETROIT DIESEL	DFS 93K222		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	87.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		162
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	224

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION