

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

15W-40 CI-4

Dieses Motoröl erfüllt die Anforderungen von ACEA und API für Hochleistungsmotoren. Es kombiniert Verschleißreduzierung und Reinigungseigenschaften in einem Schmiermittel. Dieses Produkt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Vertriebspartner.

ANWENDUNGEN

Geeignet für alle modernen Euro-II-, Euro-III- und einige Euro-IV-Dieselmotoren von Nutzfahrzeugen – ein hervorragendes Schmiermittel für die Wartung gemischter Fuhrparks.

MERKMALE

Motorschutz: Ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

ACEA	A3/B3-08	CUMMINS	CES 20077
ACEA	E7-04 Issue 2	DAIMLER TRUCK	Freigabe DTFR 15B110
API	CF-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
API	CG-4	DEUTZ	DQC-II-18
API	CH-4	MACK	EO-L
API	Freigabe CI-4/SL	MACK	EO-M PLUS
MIL	L-2104 E	MAN	271
MIL	L-46152 D	MAN	M3275-1
ALLISON	C4	MB	227.1
CATERPILLAR	ECF-1a	MB	228.1
CATERPILLAR	TO-2	MB	228.3
CUMMINS	CES 20071	MB	229.1
CUMMINS	CES 20072	MTU	Oil Category 1
CUMMINS	CES 20076	VOLVO	VDS-2

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.7
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		145
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

