

LIFE EXTENSION

75W80 GL 5

Ten odporny na ekstremalne naciski środek smarny do skrzyń biegów został opracowany specjalnie z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach: wysokiej prędkości, wstrząsach oraz wysokim momencie obrotowym przy niskich prędkościach.

ZASTOSOWANIA

Zalecany do wszystkich przekładni hipoidalnych oraz do przekładni kątowych z kołami o zębach krzywoliniowych, przekładni ślimakowych i większości mostów napędowych.

CECHY

Właściwości przeciwciernie: płynna zmiana biegów.

Ochrona przed zużyciem: długa żywotność przekładni.

Wydłużona żywotność oleju: dowiedziona odporność na degradację.

SPECYFIKACJA

API	GL-5	MIL	MIL-L-2105 D
MIL	MIL-L-2105 C		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.869
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	49.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	9.23
Indeks lepkości	ASTM D2270		171
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	65000

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®