

WOLF CORS 10W-30 FE

06/02/2024
3501

Состав ACEA E11 / API CK-4 с высокими эксплуатационными характеристиками, созданный специально для смазывания строительного и сельскохозяйственного оборудования, а также техники для возведения сооружений коммунального хозяйства. Обеспечивает значительную экономию топлива и охватывает широкую область применения, включая двигатели, гидравлические системы, механические КПП и роботизированные КПП Powershift.

ПРИМЕНЕНИЕ

Использование в двигателе: данное масло рекомендуется использовать для смазывания дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации и автомобилей с сажевым фильтром и без него. Оно соответствует требованиям новейших технологий двигателей с системами контроля уровня выбросов Stage IIIB, Stage IV Final и Tier 4i, Tier 4 Final, а также более ранних поколений (Stage I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Коробки передач — Powershift или механические, вал отбора мощности. Гидравлические системы сельскохозяйственных тракторов и внедорожной техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и устойчивость к окислению: надежная защита важных деталей
Холодный пуск: превосходная низкотемпературная текучесть

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B4	CATERPILLAR	MTO
ACEA	E11	CATERPILLAR	SATO
ACEA	E9-16/E7/E5	CATERPILLAR	TO-2
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)
API	CK-4	CATERPILLAR	TO-4M (SAE 10W30)
API	GL-4/SAE30	CUMMINS	CES 20086/81/78/77/76
ISO	VG 46(After 100h)/HV	DAF	PSQL 2.1 E
JASO	DH-1/DH-2	DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15C100
JCMA	HK 46W(extend.drain)	DAIMLER TRUCK	DTFR 15B110
ALLISON	C4	DANA	GEARBOXES
ALLISON	TES 439	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
CASE	MAT 3509	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
CASE	MAT 3571	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
CASE	MAT 3572	DEUTZ	approval DQC-III-18 LA
CASE	MAT 3622	DEUTZ	DQC-III-10/10LA
CASE	MS1230	EATON	GEARBOXES
CASE	Tier 4F engines	FORD	WSS-M2C171-F1
CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a	GLOBAL	DHD-1
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30	HITACHI	Tier 4F engines
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10W, 20-30	JCB	Standard 4000/2500

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



JCMA	HK VG46L (Japan.OEM's)	MAN	M3275-1/M3575
JD	JDQ-78X	MAN	M3775
KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30	MB	228.3
KOMATSU	GEARBOXES	MB	228.31
KOMATSU	HO-46 (HV)	MTU	Oil Category 2 / 2.1
KOMATSU	HO56-HE	PERKINS	Tier 4F engines
KOMATSU	HO-MVK	RENAULT	approval RLD-3
KOMATSU	Tier 4F engines	RENAULT	RGD
LIEBHERR	Hydraulic Systems	RENAULT	RLD
LIEBHERR	Tier 4F engines	RENAULT	RLD-2
MACK	approval EO-S 4.5	RENAULT	RLD-4
MACK	EO-M PLUS	RENAULT	RXD
MACK	EO-N	VOLVO	approval VDS-4.5
MACK	EO-N Premium Plus	VOLVO	VDS-3/VDS-4
MACK	EO-O Premium Plus	ZF	TE-ML 07D

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		157
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

