

# WOLF ANH CA GREASE EP 0

14/04/2025  
9282

Це універсальне мастило не містить літію, це консистентне мастило, згущене безводним кальцієм (ANH Ca), на основі мінеральної оливи.  
Мастило містить антиоксиданти, інгібітори корозії, протизадирні та протизношувальні присадки.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Загусник ANH Ca разом зі спеціальною оливною сумішшю робить це мастило придатним для змащування підшипників зі середнім навантаженням, а також для використання в корозійних середовищах і середовищах із високою вологістю.  
Це консистентне мастило має чудову адгезію й водостійкість.  
Консистенція NLGI 0 робить продукт придатним для застосування в централізованих системах змащування, для яких потрібне напіврідке мастило. Також можна використовувати в КПП.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист від корозії: Дуже надійний захист від корозії.  
Широка сфера застосування: великий діапазон застосування.  
Водостійкість: відмінна стійкість до змивання водою.

## SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502
DIN	KP0K-30
ISO	12924
ISO	L-XC(F)CCB0

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		SMOOTH
Колір	VISUAL		Yellow Brown
Класифікація NLGI	ASTM D217		0
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	355-385
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
В'язкість Базового Масла при 40°C	ASTM D7152	cSt	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

