

PNEUMA ISO 32

This oil is destined for the lubrication of pneumatic tools. It contains additives to enhance adhesion, anti-rust activity and an emulsifier to absorb moisture that can be present in the oil. Furthermore, it contains anti-wear and extreme-pressure additives.

KÄYTTÖKOHTEET

This lubricant can be used in tools driven by compressed air, like for instance drilling equipment. This ISO 32 grade can be used in high-speed tools.

OMINAISUUDET

Extreme pressure properties : good EP properties.

Anti-foam properties : adequate anti-foam performance.

MÄÄRITYSTASO

DIN 51502 D **ISO** 6743-II CLASS LP

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.82
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		119
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-30
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	208

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®