

CHAMPION PNEUMA ISO 22

This oil is used for the lubrication of pneumatic tools. It contains additives to improve adhesion and anti-rust, and an emulsifier to absorb moisture. It also contains anti-wear and extreme-pressure additives.

KÄYTTÖKOHTEET

This lubricant is used in tools driven by compressed air, like for instance drilling equipment. This ISO 22 grade is especially suited for very low ambient temperatures.

OMINAISUUDET

*Extreme pressure properties: good EP properties
Anti-foam: adequate anti-foam performance*

LUOKITUKSET

DIN 51502 D **ISO** 6743-11 CLASS LP

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	22.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	4.65
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		131
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	200

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

