

WOLF MOTO 4T 10W30 RACING ESTER

14/04/2025
29161

Ця синтетична змішана олива для мотоциклетних двигунів містить революційну технологію присадок і базові оливи на основі ефіру. Це мастило підвищує продуктивність двигуна та повністю захищає змащені деталі. Ця потужна формула охоплює значну частку ринку мотоциклів завдяки її інноваційним властивостям.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива для мотоциклетних чотиритактних двигунів відповідає найвищим стандартам API SN, SM, SL, SJ, SH і SG. Вона перевищує вимоги, установлені різними виробниками.

ОСОБЛИВОСТІ

Продуктивність: покращена продуктивність двигуна, трансмісії та гідравлічної муфти
Комфортність під час руху: рекомендований продукт для подорожей і щоденних поїздок

Застосування: полегшене керування рідинами завдяки можливості широкого застосування оливи

SPECIFICATION LEVEL

API SN JASO MA2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	62
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		155
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

