

# CHAMPION AGRILINE 2T

Jest to półsyntetyczny środek smarujący wyprodukowany w oparciu o starannie wyselekcjonowane, wysokorafinowane oleje bazowe, łączący w sobie doskonałe właściwości smarujące z ograniczonym gromadzeniem osadów i bardzo dużą stabilnością termiczną. Olej jest wstępnie rozcieńczony, co przyczynia się do łatwiejszej eksploatacji. Specjalny skład powoduje ograniczenie emisji spalin.

## ZASTOSOWANIA

Olej można dolewać poprzez mieszanie, dolewając go do zbiornika paliwa, lub stosować do osobnego smarowania. Został opracowany specjalnie z myślą o dwusuwowych silnikach do urządzeń ogrodowych, takich jak piły łańcuchowe i kosiarki do trawy. Należy zawsze przestrzegać proporcji mieszania zalecanych przez producenta (średnio: 3%).

## CECHY

Ochrona silnika: doskonała praca silnika

Tłumienie dymu: mniejsza emisja dymu

Ochrona antykorozyjna: odpowiednia ochrona przed korozją

## SPECYFIKACJA

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

## TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	73.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.2
Indeks lepkości	ASTM D2270		122
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	106
Barwa	VISUAL		BLACKISH GREEN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

