

CHAMPION LIFE EXTENSION 85W140 GL 5

Це мастило для коробок передач, яке витримує високий питомий тиск, створено спеціально для відповідності найжорсткішим вимогам під час експлуатації: високій швидкості, ударним навантаженням і високому обертальному моменту за низьких швидкостей.

ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується для всіх гіпоїдних трансмісій, а також підходить для конічних шестерень зі спіральними зубцями, черв'ячних шестерень і більшості трансмісій за схемою Transaxle.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: легке перемикування передач
Захист проти зношування: довгий строк служби трансмісії

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	ZF	TE-ML 16B
API	GL-5	ZF	TE-ML 16C
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 16D
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 07A	ZF	TE-ML 21A
ZF	TE-ML 12E		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	367
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	26.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		95
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1B
Температура займання COC	ASTM D92	°C	215

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

