

WOLF EXTENDTECH 75W90 GL 5

14/04/2025
2209

Bu yağ, titizlikle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağlara dayalı yarı sentetik madeni yağdır. Bu yağ, yüksek viskozite indeksine sahip bir şanzıman yağıdır. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir akıcılığa sahiptir ve hem yağın hem de dişlilerin uzun ömürlü olmasını sağlar.

UYGULAMALAR

Bu özel şanzıman yağı "aşırı basınç" özelliklerine sahiptir ve bakır alaşımlarda korozyonu önlemek için özel olarak üretilmiştir. Modern şanzımanların yanı sıra daha kalın yağ kullanıldığında vites değiştirme sorunları yaşanan bazı arka dingiller için kullanılır.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: akıcı vites
Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü
Uzun yağ ömrü: yağ bozulmasına karşı kanıtlanmış direnç

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	MIL	L-2105 D
API	GL-5		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.861
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	81
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	15
Viskozite indeksi	ASTM D2270		196
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	130.000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	206

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız