

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 LL III

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості. Його спеціально розроблено відповідно до найвимогливіших специфікацій VW, доступних на сьогодні, — VW 504.00 і 507.00. Це олива із середнім вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки, що відповідає нормам «Євро-4», «Євро-5» і «Євро-6» та забезпечує захист сажового фільтра дизельного двигуна. ЦЕЙ ПРОДУКТ ЗАМІНЮЄ 5W30 LL III

ЗАСТОСУВАННЯ

Зворотна сумісність: 504.00 і 507.00 витісняють усі попередні специфікації VW. Для майже всіх автомобілів у VAG Group із подовженими інтервалами заміни оливи (30 000 км або 2 роки). Її спеціально розроблено для компактних бензинових двигунів із турбонагнітачем і прямим упорскуванням палива (TGDl), щоб запобігати передчасному запалюванню на низьких обертах (LSPI).

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист систем нейтралізації вихлопних газів.
Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна.
Економія палива: нижче споживання палива та менший рівень викидів CO₂.

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C2
ACEA	C3
API	approval SQ
API	SN Plus
API	SP
BMW	approval LONGLIFE-04
FIAT	9.55535-S3
GM	dexos1™ Gen 2
GM	dexos2™
MB	229.31
MB	approval 229.51
MB	approval 229.52
OPEL	approval OV 040 1547 - D30
OPEL	approval OV 040 1547 - G30
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	approval C30
VW	503 01
VW	approval 504 00/507 00

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	64.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		177
В.Н. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.4
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
В'язкість CCS при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.78
Температура займання COC	ASTM D92	°C	230

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

