

WOLF OFFICIALTECH

10W-40 CP

31/03/2025
33127

Dies ist ein halbsynthetischen-Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hoch verfeinerten Grundölen basiert. Dieses Öl ist ein hoch entwickeltes Motoröl, das speziell darauf ausgelegt ist, die Anforderungen der ACEA A3/B4 und der Norm Euro IV zu erfüllen. Es ist für die Schmierung von Viertakt-Benzin- und -Dieselmotoren von Personenkraftwagen geeignet, einschließlich Dieselmotoren mit Direkteinspritzung wie Common Rail, HDI, CDI usw. Es zeichnet sich unter anderem durch geringe Aschebildung und hohe Alterungsbeständigkeit aus.

ANWENDUNGEN

Ideal für die meisten Benzin- und Dieselmotoren mit Selbstansaugung oder Turbolader. Besonders empfohlen für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung wie Common Rail, HDI, CDI usw. Dank seines optimalen Viskositätsindex das ganze Jahr hindurch einsetzbar.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Hält den Motor sauber

Hervorragende Wärme- und Oxidationsstabilität: erstklassige Viskositätsstabilität

Enorme Scherstabilität: optimale Unterstützung für Viskosität bei hohen Temperaturen

EMPFEHLUNGEN

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4
API	Freigabe SN Plus
API	Freigabe SP
API	SN
FIAT	9.55535-D2
FIAT	9.55535-G2
LADA	LADA-AVTOVAZ
MB	226.5
MB	229.1
MB	Freigabe 229.3
PSA	B71 2300-2022
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	Freigabe 501 01
VW	Freigabe 505 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	91.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		161
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.3
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

