

LIFE EXTENSION

10W40 HM

Lubrificante semissintético baseado em óleos base altamente refinados e cuidadosamente selecionados. Este óleo é indicado para a lubrificação de todos os motores a gasolina e a diesel de 4 tempos de carros de passageiros equipados com injeção direta de combustível. Cumpre a especificação API SM para motores a gasolina com intervalos prolongados entre mudanças de óleo.

APLICAÇÕES

Motores a diesel com aspiração atmosférica, compressor turbo e injeção direta. Motores a gasolina de alto desempenho. Permite prolongar os intervalos entre mudanças de óleo.

CARACTERÍSTICAS

*Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excepcionais.
Arranque a frio: fluidez muito boa a baixas temperaturas.
Extensão do período de purga: intervalo maior entre mudanças de óleo.*

NÍVEL DE ESPECIFICAÇÃO

ACEA	A3/B4-08	RENAULT	RN 0700
API	SM/CF	RENAULT	RN 0710
MB	229.3	VW	505 00
MB	226.5	VW	502 00

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.4
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.1
Índice de viscosidade	ASTM D2270		152
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidade CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.0
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION[®]