

# CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Bu mineral yaęlayıcı, entegre debriyajlı iki zamanlı motora sahip motosikletlerdeki şanzımanlar için geliştirilmiştir. Özel bileşimi kolay vites deęiştirme sağlar ve debriyajın kayma özelliklerini kontrol eder, böylece daha sorunsuz bir sürüş deneyimi yaşanır.

## UYGULAMALAR

Bu yağ, yağ banyosu içindeki debriyaja sahip tüm şanzımanlar için uygundur. Mükemmel temizleme özelliklerini son derece dirençli bir yağ tabakası ve iyi nitelikteki aşırı yüksek basınç özellikleriyle birleştirir.

## ÖZELLİKLER

Daha az titreşim: Daha sorunsuz sürüş

Optimize edilmiş sürtünme özellikleri: Gelişmiş şanzıman koruması

Geniş malzeme uyumluluęu: Çok sayıda motosiklete bakım yapmak için daha az sıvı gereksinimi

## TEKNİK ÖZELLİKLER

API

GL-3

## TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.865
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		153
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	210
Renk	VISUAL		GREEN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini deęiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION**  
LUBRICANTS