

CHAMPION MULTISPRAY

Lubrificante di alta qualità a base di oli minerali e PTFE. Resistente all'acqua marina e applicabile in un ampio intervallo di temperature: da -50 °C a 250 °C.

APPLICAZIONI

È adatto a svariate applicazioni, ad es. la lubrificazione di cuscinetti in nylon, catene, cavi dei freni e bulloni. Può essere usato anche per la protezione da sporcizia, umidità e corrosione di contatti elettrici e dispositivi di commutazione.

CARATTERISTICHE

Antiusura e stabilità all'ossidazione: protezione adeguata dei sistemi
Protezione dei sistemi: eccellenti capacità di lubrificazione

SPECIFICA

/ /

CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova | Metodo | Unità | Risultati medi |
|-----------------------------|------------|-------|----------------|
| Punto di infiammabilità COC | ASTM D92 | °C | <-60 |
| Densità a 20 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.710 |
| Colore | VISUAL | | Yellow brown |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

