

CHAMPION U.T.T. OIL 100

Специальное масло, разработанное для АКП, гидросистем, тормозных систем и сцеплений тракторов, вилочных погрузчиков и внедорожного оборудования. Запрещается использовать это универсальное трансмиссионное масло для тракторов (Universal Tractor Transmission Oil) для смазки двигателя. Когда производитель требует использовать масло для смазки всех компонентов, включая двигатель, то имеется в виду "super tractor oil universal" - универсальное масло для тракторов супер.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря своей универсальности это масло используется в коробках передач, гидравлических подъемниках, задних мостах, мокрых тормозах сельскохозяйственных тракторов, внедорожном оборудовании, а также в мобильных гидравлических системах (краны, раздаточные коробки, усилители рулевого управления).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и стойкость к окислению: надежная защита всех компонентов

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	CASE	MS1210
ALLISON	C3	CATERPILLAR	TO-2
CASE	IH HY-TRAN B6	FORD	ESN-M2C-41 A/B
CASE	IH HY-TRAN PLUS	JCB	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
CASE	MS1204	MF	M 1110
CASE	MS1207	MF	M 1141
CASE	MS1209		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35.4
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		149
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	208

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

