

# WOLF GASOLINE TREATMENT

10/07/2023  
70310

Reinigt het complete brandstofsysteem, waaronder de kleppen, vervuilde carburateurs en verstopte verstuivers. Herstelt het vermogen en de prestaties. Verbetert de verbranding en verlaagt het brandstofverbruik. Verlaagt de emissie van schadelijke uitlaatgassen.

## TOEPASSINGEN

Alle benzinemotoren (gelood of loodvrij) met carburateur of brandstofinspuiting. Onschadelijk voor katalysatoren. Giet één fles in de brandstoftank voordat u deze vult met benzine. Eén fles is voldoende voor 50 tot 60 liter benzine. Dosering bij normaal gebruik: één fles na iedere 2000 km. Dosering voor reinigingsbehandeling: één fles bij iedere volle tank.

## KENMERKEN

Reinigingswerking: onovertroffen reiniging van het brandstofsysteem

## SPECIFICATIES

/ /

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.7
B.N. (HClO <sub>4</sub> -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	2.6
Vlampunt PMCC	ASTM D93	°C	128

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.