

CHAMPION PRORACING GP 2T ESTER +

Este óleo de motor totalmente sintético adequa-se às necessidades dos motociclos de dois tempos mais exigentes. A sua tecnologia Ester+ Adaptive Shield ultrapassa os limites dos produtos totalmente sintéticos de éster convencionais. Esta fórmula inovadora proporciona propriedades de lubrificação excecionais, incluindo redução do desgaste, que melhoram diretamente a proteção do componente e reduzem a fricção do motor.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor para motociclos excede as normas API TC, TC+, ISO L-EGB e JASI FB, alargando a sua aplicabilidade a uma vasta gama de motos desportivas e motociclos todo-o-terreno de 2 tempos. É utilizado para lubrificação mista e não é adequado para lubrificação separada.

CARACTERÍSTICAS

Tecnologia Ester+ Adaptive Shield da Champion: desempenho excecional do motor

ESPECIFICAÇÕES

API	TC+	JASO	FB
ISO	L-EGB	API	TC

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.911
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	111
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.1
Índice de viscosidade	ASTM D2270		142
B.N. [método com HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	2.9
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	240
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

