

# WOLF VITALTECH 0W30 V

14/04/2025  
22105

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олів у край високої якості, спеціально розроблене для відповідності вимогам щодо легкових автомобілів Volvo. Визначальні характеристики — покращені змащувальні властивості та вища економія палива. Це забезпечує менше витрачання палива та довший строк служби двигуна.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива рекомендується для бензинових і дизельних автомобілів Volvo останніх поколінь, оснащених 5-циліндровими двигунами.

## ОСОБЛИВОСТІ

Холодний запуск: дуже гарна текучість за низької температури  
Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті  
Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO<sub>2</sub>

## SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A5/B5	VOLVO	approval VCC 95200377
ACEA	A7/B7	VW	503 00
API	SN/CF	VW	506 00
BMW	LONGLIFE-01 FE	VW	506 01
RENAULT	RN 0700		

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	53.2
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		180
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.09
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220
В'язкість CCS при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

