

CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W40 ESTER

Ce mélange synthétique à base d'ester peut être utilisé dans les moteurs, les transmissions et les embrayages à bain d'huile. Sa technologie révolutionnaire en matière d'additifs augmente les performances du moteur tout en assurant la protection complète de toutes les pièces lubrifiées. Grâce à ses propriétés haut de gamme, cette puissante formule convient à une grande partie des motos du marché. Sa grande fluidité à basse température garantit la protection intégrale de toutes les pièces et ce, dès le démarrage du moteur.

APPLICATIONS

Cette huile moteur pour moto quatre-temps va au-delà des exigences des normes API SN, SM, SL, et SJ. Elle surpasse les exigences fixées par les différents fabricants.

FONCTIONNALITÉS

Augmentation des performances du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.:

Augmentation des performances du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.

Produit recommandé pour les trajets quotidiens et les voyages d'agrément.:

Gestion plus pratique des liquides grâce à sa large gamme d'application.:

SPÉCIFICATIONS

API

SN

JASO

approval MA2

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	85
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		169
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

